

德欣先進電桿規格表

規格	等級	設計荷重(kg)	長度(M)	頂徑(mm)	底徑(mm)	厚度(mm)	地面線深度(m)	參考重量(kg)
電信用	A	200	6.5	170	257	38-45	1.1	370
			7.0	170	263	38-45	1.2	400
			7.5	170	270	38-45	1.3	440
			8.0	170	277	38-45	1.4	480
	B	350	7.0	190	283	42-45	1.2	500
			7.5	190	297	42-45	1.3	540
			8.0	190	297	42-45	1.4	580
			8.5	190	303	42-45	1.4	630
電力用	A	200	6.0	170	250	45	1.0	390
			7.5	170	270	45	1.2	520
	B	350	9.0	190	310	50	1.5	780
			10.5	190	330	50	1.7	960
			18.0	230	470	50	2.4	2380
	C	500	12.0	200	360	55	1.8	1210
			14.0	200	387	55	2.1	1500
	D	700	12.0	240	400	55	1.8	1430
			14.0	240	426	55	2.1	1750
	E	900	10.5	250	390	60	1.7	1400
			12.0	250	410	65	1.8	1690
			14.0	250	437	65	2.1	2070
輸電用	B	350	16.0	230	444	55	2.2	2030
			18.0	230	470	55	2.4	2380
	C	500	18.0	230	470	55	2.4	2550

業務連絡電話
0975-326558 陳韋安